



## WKT Фиксирующая шина ZS

поделена на сектора прорезями для излома



- специальная низкая шина для установки труб 20 mm
- большие отверстия в днище шины улучшают сцепление с бетоном
- разные формы отверстий в днище позволяют крепить шину дюбель-гвоздями, металлическими шурупами и пластиковыми скобами
- Прорезанные через каждые 10 см (4") линии излома позволяют легко ломать шину без использования инструмента
- общая высота шины составляет всего 24 mm (15/16")

Отвечает требованиям Swiss SIA V 251/1

### Технические данные

артикул	артикул с клеевой основой	для труб диаметром	шаг укладки труб	ширина	высота	вес/м (3 1/4 ft) примерно
ZS20T	ZS20TK	20 mm	50 mm (2")	50 mm (2")	24,0 mm (15/16")	0,220 kg (0,48 lb.)

**длина шины:** 2 m (6 1/2 ft) - другие размеры по запросу

**необходимое количество:** для 1 m<sup>2</sup> (10 3/4 ft<sup>2</sup>) теплого пола нужно 0,5 - 0,8 m шин (1 3/4 - 2 3/4 ft)  
для 1 m<sup>2</sup> (10 3/4 ft<sup>2</sup>) теплых стен нужно 1,5 - 2,0 m шин (5 - 6 1/2 ft)

**упаковка:** стандартная упаковка: 896 m (2.939 ft) - 28 пачек по 32 m (105 ft) - с 2 м длиной шины

другая упаковка по запросу

\* допуск при расхождении межосевого расстояния составляет + 0,5 mm (1/64")