



# Пленка гидроизоляционная GP 30200

## для теплого пола

Специальная техническая пленка толщиной в 200 мкм служит надежным слоем гидроизоляции теплого пола. Представляет собой полиэтилен высокой плотности, изготовленный серийно по ГОСТ 10354-82

применяется для защиты плит теплоизоляции **FT 40208** от влаги и конденсата

**Применение:** гидроизоляционную плёнку **GP 30200** укладывают первым слоем на перекрытие (под пенопласт) **в помещениях над неотапливаемыми подвалами и открытыми грунтовыми основаниями** для предотвращения проникновения влаги и конденсата в основной слой теплоизоляции теплого пола.

Укладывать пленку следует внахлест 100мм, согласно DIN 18195 гидроизоляция здания.

Пленка **GP 30200** служит также дополнительной гидроизоляцией против поверхностных вод (ванна, душ) согласно DIN 18337 гидроизоляция над поверхностью нагрева.

**Логистика:** Пленка гидроизоляционная GP 30200 производства компании "РУСТЕПЛОПОЛ" поставляется нарезанной шириной 3м длиной 10м свернутой в пакеты.

**Размеры пакета 330\*550\*40мм. Объем 0,0073м<sup>3</sup>, вес 0,8кг**

**Хранение:** Особых условий хранения не требует.