



Демпферная лента DL 81525

с клейкой стороной и фартуком гидроизоляции

Высокая полоса вспененного полимера Специальная для расклейки по периметру теплого пола. Представляет собой самоклеющуюся полосу голубого цвета с припаянным полиэтиленовым фартуком гидроизоляции стыка с плитами теплоизоляции из пенополистирола. Основное назначение: компенсация линейного расширения контуров теплого пола при их нагревании, и предотвращение их давления на ограждающие конструкции. За счёт высокого звукопоглощения служит для акустического разрыва с ограждающей конструкцией (стеной).

Применение: Перед укладкой плит теплоизоляции из пенополистирола следует установить демпферную ленту непрерывно по всему периметру греющей поверхности теплого пола, приклеивая её к стенам при помощи самоклеящейся основы, находящейся на внутренней стороне ленты. Демпферная лента, наклеиваемая вдоль стен, дверных проемов, колонн или ступеней, не должна иметь разрывов. Полиэтиленовая плёнка (фартук) демпферной ленты укладывается поверх теплоизоляции (пенополистирола), и образует водонепроницаемую поверхность, которая предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой цементного молочка из стяжки.

Логистика: Демпферная лента DL 81525 производства компании «РУСТЕПЛОПОЛ» поставляется упаковками по 4 бухты, обтянутыми плёнкой.

Длина намотки в бухте составляет 25м, высота ленты 150мм, толщина 8мм.

Размер упаковки (4 бухт): высота 600 мм, диаметр 500 мм, Объем 0,1 м³, вес 4 кг

Хранение: Не требует особых условий хранения, после транспортировки при отрицательных температурах выдержать 2 дня в отапливаемом помещении до полного восстановления рабочих характеристик клеевого слоя.